

G2LS

ระบบโดรนส่องสว่างแบบเชื่อมต่อสายไฟ และกระจายเสียง

แสงสว่างทรงพลังจากมุมสูง เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานได้โดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว พร้อมใช้งานภาคสนาม



200 W

กำลังไฟ LED



20,000 lm

ค่าความสว่าง



2,500 m²

พื้นที่ครอบคลุมแสง



12 m

ความยาวสายเคเบิล

ระบบโดรนส่องสว่าง

Drone + tethered control box in one portable kit



- ✓ ระบบส่องสว่างสำหรับกิจกรรมภายนอกและงานภาคสนาม
- ✓ ควบคุมระยะไกลแบบมีสาย ใช้งานง่าย
- ✓ ออกแบบสำหรับใช้งานโดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ระบบแสงสว่าง

กำลังไฟ LED	200 วัตต์
ค่าความสว่าง	20,000 ลูเมน
พื้นที่ส่องสว่าง	2,500 ตร.ม.

ประสิทธิภาพและความทนทาน

ความต้านทานลม	ระดับ 6 (โหนดไฮเวอร์)
ความต้านทานฝน	ระดับ 10
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C to +60°C

ระบบสายเชื่อมต่อ

ความยาวสายเคเบิล	12 เมตร
ฟังก์ชันคาราโอเกะ	ไมโครโฟน 2 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักตัวโดรน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)	≤ 249 กรัม
น้ำหนักระบบรวม	≤ 12 กก.
ขนาดโดรนเมื่อกาง	185 x 185 x 85 มม.
ขนาดกล่องควบคุม	500 x 380 x 240 มม.

สนใจโซลูชันสำหรับองค์กร

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับภารกิจของคุณ

