

G6LS

ระบบโดรนส่องสว่างและกระจายเสียง ควบคุมผ่านรีโมท

แสงสว่างทรงพลังจากมุมสูง พกพาได้โดยคนเดียว พร้อมใช้งานภาคสนาม



1,000 W

กำลังไฟ LED



120,000 lm

ค่าความสว่าง



10,000 m²

พื้นที่ครอบคลุมแสง



50 m

ความยาวสายเคเบิล

ระบบโดรนส่องสว่าง

Drone + tethered control box in one portable kit



- ✓ ระบบแสงสว่างและกระจายเสียง
- ✓ ควบคุมระยะไกลผ่านสายและไร้สาย
- ✓ โหมดไฟส่องสว่างปรับระดับได้

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ระบบแสงสว่าง

กำลังไฟ LED	1,000 วัตต์ (4)
ค่าความสว่าง	120,000 ลูเมน
พื้นที่ส่องสว่าง	10,000 ตร.ม

ประสิทธิภาพและความทนทาน

ความต้านทานลม	ระดับ 7
ความต้านทานฝน	ระดับ 10
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C to +60°C

ระบบสายเชื่อมต่อ

ความยาวสายเคเบิล	50 เมตร
ระยะครอบคลุมของเสียง	≥ 350 เมตร (114 เดซิเบล)
ระยะเวลาทำงาน	≥ 240 ชั่วโมง
ระดับความสูงในการทำงาน	4,500 เมตร

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักตัวโดรน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)	≤ 1.5 กก.
น้ำหนักระบบรวม	≤ 21 กก.
ขนาดโดรนเมื่อกาง	403 x 403 x 178 มม.
ขนาดกล่องควบคุม	760 x 540 x 400 มม.

สนใจโซลูชันสำหรับองค์กร

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับภารกิจของคุณ



061 417 6015



@dji13enterprise



www.dji13store.com/enterprise



SCAN TO CONNECT