

# G6LVS

## ระบบโดรนแสงสว่าง และถ่ายทอดวิดีโอ กระจายเสียงแบบเชื่อมต่อสายไฟชนิดพกพา

แสงสว่างทรงพลังจากมุมสูง พกพาได้โดยคนเดียว พร้อมใช้งานภาคสนาม



**600 W**

กำลังไฟ LED



**80,000 lm**

ค่าความสว่าง



**8,000 m<sup>2</sup>**

พื้นที่ครอบคลุมแสง



**50 m**

ความยาวสายเคเบิล

### ระบบโดรนส่องสว่าง

Drone + tethered control box in one portable kit



- ✓ ระบบแสงสว่างและติดตามภาพวิดีโอ HD
- ✓ ถ่ายทอดวิดีโอแบบเรียลไทม์
- ✓ ควบคุมระยะไกลผ่านสายและไร้สาย

### ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

#### ระบบแสงสว่าง

|                  |               |
|------------------|---------------|
| กำลังไฟ LED      | 600 วัตต์ (3) |
| ค่าความสว่าง     | 80k ลูเมน     |
| พื้นที่ส่องสว่าง | 8,000 ตร.ม    |

#### ระบบวิดีโอ

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| กล้องความละเอียดสูง | วิดีโอ 1080P |
| การถ่ายทอดวิดีโอ    | เรียลไทม์    |

#### ประสิทธิภาพและความทนทาน

|                  |                |
|------------------|----------------|
| ความต้านทานลม    | ระดับ 7        |
| ความต้านทานฝน    | ระดับ 10       |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C to +60°C |

#### ระบบสายเชื่อมต่อ

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| ความยาวสายเคเบิล       | 50 เมตร                  |
| ระยะครอบคลุมของเสียง   | ≥ 350 เมตร (114 เดซิเบล) |
| ระยะเวลาทำงาน          | ≥ 240 ชั่วโมง            |
| ระดับความสูงในการทำงาน | 4,500 เมตร               |

#### ขนาดและน้ำหนัก

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| น้ำหนักตัวโดรน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | ≤ 1.5 กก.           |
| น้ำหนักระบบรวม                      | ≤ 27 กก.            |
| ขนาดโดรนเมื่อกาง                    | 403 x 403 x 180 มม. |
| ขนาดกล่องควบคุม                     | 760 x 540 x 400 มม. |

ติดตั้งกล้องความละเอียดสูง รองรับวิดีโอ 1080P

### สนใจโซลูชันสำหรับองค์กร

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับภารกิจของคุณ



061 417 6015



@dji13enterprise



www.dji13store.com/enterprise



SCAN TO CONNECT