

# G7L

## ระบบโดรนส่องสว่างแบบเชื่อมต่อสายไฟ พร้อมใช้งานภาคสนาม แบบพกพา

Powerful aerial illumination. Portable by one person. Ready for the field.



**1,000 W**

กำลังไฟ LED



**120,000 lm**

ค่าความสว่าง



**12,000 m<sup>2</sup>**

พื้นที่ครอบคลุมแสง



**50 m**

ความยาวสายเคเบิล

### ระบบโดรนส่องสว่าง

Drone + tethered control box in one portable kit



- ✓ แสงสว่างสำหรับเหตุฉุกเฉินและกิจกรรมกลางแจ้ง
- ✓ ควบคุมผ่านสายได้อย่างง่ายดาย
- ✓ โมดูลไฟส่องสว่างปรับระดับได้

### ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

#### ระบบแสงสว่าง

|                  |               |
|------------------|---------------|
| กำลังไฟ LED      | 1,000 วัตต์   |
| ค่าความสว่าง     | 120,000 ลูเมน |
| พื้นที่ส่องสว่าง | 12,000 ตร.ม.  |

#### ประสิทธิภาพและความทนทาน

|                  |                |
|------------------|----------------|
| ความต้านทานลม    | ระดับ 7        |
| ความต้านทานฝน    | ระดับ 10       |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C to +60°C |

#### ระบบสายเชื่อมต่อ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| ความยาวสายเคเบิล       | 50 เมตร       |
| ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥ 240 ชั่วโมง |
| ระดับความสูงในการทำงาน | 4,500 เมตร    |

#### ขนาดและน้ำหนัก

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| น้ำหนักตัวโดรน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | ≤ 1.5 กก.           |
| น้ำหนักระบบรวม                      | ≤ 27 กก.            |
| ขนาดโดรนเมื่อกาง                    | 407 x 407 x 180 มม. |
| ขนาดกล่องควบคุม                     | 645 x 485 x 335 มม. |

### สนใจโซลูชันสำหรับองค์กร

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับภารกิจของคุณ

