

K01L

ระบบโดรนแสงสว่างแบบเชื่อมต่อสายไฟ พร้อมสถานีควบคุมอัจฉริยะ

ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ ประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งานตามภารกิจ



300 W

กำลังไฟ LED



25,000 lm

ค่าความสว่าง



2,500 m²

พื้นที่ครอบคลุมแสง



10 m

ความยาวสายเคเบิล

ระบบสถานีควบคุมอัจฉริยะ

ระบบแสงสว่างแบบเชื่อมต่อสายไฟอัตโนมัติ พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว



- ✓ พร้อมขึ้นบินภายใน 3 นาที
- ✓ ควบคุมระยะไกลผ่าน 4G/5G
- ✓ ระบบระบุตำแหน่ง RTK ความแม่นยำสูง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ระบบแสงสว่าง

พื้นที่ส่องสว่าง	2,500 ตร.ม
กำลังไฟรวม	300 วัตต์
กำลังไฟชุดคอมส่องสว่าง	200 วัตต์
ค่าความสว่าง	25,000 ลูเมน

ประสิทธิภาพและความทนทาน

ระดับความสูงในการบิน	สูงสุด 10 เมตร
ระดับการต้านทานลม	ระดับ 4 (7.9 เมตร/วินาที)
ระดับการป้องกันฝน	ระดับ 10 (10 ลิตร/วินาที)
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C to +60°C
ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง	≥240 ชั่วโมง
ระดับการป้องกัน IP	IP54

CONTROL & POWER

แหล่งจ่ายพลังงาน	ไฟฟ้าหลัก / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / แบตเตอรี่สำรอง
ระบบควบคุม	ผ่านสาย + ควบคุมระยะไกลผ่าน 4G/5G
การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์	ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ระบบระบุตำแหน่ง	RTK ความแม่นยำระดับเซนติเมตร

ระบบควบคุมและพลังงาน

น้ำหนักตัวโดรน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)	≤ 21 กก.
น้ำหนักระบบรวม	≤ 270 กรัม
ขนาดโดรนเมื่อกาง	265 x 265 x 95 มม.
ขนาดกล่องควบคุม	Approx. 665 x 475 x 245 มม.

สนใจโซลูชันสำหรับองค์กร

ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมกับภารกิจของคุณ



061 417 6015



@djil3enterprise



www.djil3store.com/enterprise



SCAN TO CONNECT